

TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات الفنية
-Cork tipping paper in reels	بكر ورق أكوافوج فليبي:
1-Description: impermeable to water, (no transparency)	١- الوصف : غير منفذ للماء - كثيم (عديم الشفافية)
2-Machine type: are used on cigarettes line MAX - D	نوع الآلة : يستخدم على خطوط السجاير : MAX-D
3 -Width : 54mm	٢- العرض : ٥٤ مم
4 -Length : 3000m	٣- الطول : ٣٠٠٠ م
5 -Grammage: 30-40 g./m ²	٤- الغراماج : ٣٠ - ٤٠ غرام / م ²
6 -Reel inner diameter: 65mm.	٦- القطر الداخلي للبكرة : ٦٥ مم
7 -Inner core made of strong material.	٧- نواة البكرة الداخلية مصنوعة من مادة متينة .
8 -Tension strength: 2.5 kg. /15mm. min	٨- قوة الشد : ٢,٥ كغ/١٥ مم أصغري
9-Elongation : 1% min	٩- التمدد : ١ % أصغري
10-Upon the samples evaluation, the following issues should be taken into consideration: good absorption to adhesive materials, strength and continuity, good adhesion with cigarettes paper and filter, reel good winding suitability on machines.	١٠- يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني : جودة الامتصاص للمواد اللاصقة - المتانة و الاستمرارية - جودة اللصق مع ورق السجاير و الفلتر - جودة لف البكرة - الملاءمة على الآلات .
11 - The reels cutting should be smooth	١١ - البكرات ذات مقطع ناعم
12-form: according to the attached sample.	١٢- الشكل : وفق النموذج المرفق .
• Packing:	التغليف :
- The bobbins should be placed on wooden pallets and supported from the bottom with a strong wooden base which can be used with fork-lifts. The pallet is packed and strapped in a form that assures complete protection of the reels from damage and deformity.	• توضع البكرات على طبالي خشبية مدعمة من الأسفل بقاعدة خشبية متينة صالحة للاستعمال مع الرافع الشوكية وتغلف الطبالية وتحزم بشكل يؤمن الحماية الكاملة للبكرات من التلف والتشويه .
- The total height of one pallet should not exceed /125/cm..	• الارتفاع الإجمالي للطبالية الواحدة لا يتجاوز /١٢٥/سم
Samples : / 6 /reels	-النماذج المطلوبة : /٦/ بكرات

تعمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : ٤١/٢٠١٤

عبد

ل

المدير العام

محسن حسن عبيدو