



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Silver Aluminum paper in bobbins 114 mm:	- ورق ألومنيوم فضي قياس 114 مم:
- Description: coated silver Aluminum paper in bobbins backed and stacked with white paper.	: بكر ورق ألومنيوم فضي مبطن وملصق على ورق
1- Machine type :are used to pack cigarettes on G.D machine model X2 - X3	ع الآلة:يستعمل لتغليف السجائر على آلات از X2 - X3
2- width : 114 mm ± 0.5 mm	ض: 114 مم ± 0.5 مم
3- Total grammage :(45 - 70) g/m ² - Aluminum grammage:(16.2 -27) g / m ²	ماج الإجمالي: (45 - 70) غ / م ² راماج الألومنيوم: (16.2 - 27) غ / م ²
4- Total thickness :(45 - 70) μm - Aluminum thickness :(6 - 10) μm	ساكة الإجمالية: (45 - 70) μm ساكة الألومنيوم: (6 - 10) μm
5- Internal bobbin diameter :76 ± 0.5 mm	لر الداخلي للبكرة: 76 ± 0.5 مم
6- Length : 1200 m	ول: 1200 متر
- Glossing : 60 % min	مقل: 60 % أصغري
- tensile strength : 2 Kg/15 mm min	الشد: 2 كغ/15 مم أصغري
- Elongation : 1 % min	تمدد: 1 % أصغري
0- upon the technical evaluation of samples , the following issues should be taken into consideration : nd of backing and relevant consistency with uminum - good cutting - curving - flexibility on the e - strength of the inner core - good bobbin inding - suitability on the machines.	يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني البنود التالية : بطانة وانسجامها مع الألومنيوم - جودة القطع - الالتواء - لانشاء على القالب - متانة الاسطوانة الداخلية - جودة ترة - الملاءمة على الآلات .
<u>Packing :</u> The bobbins should be packed well and placed on wooden pallets with strong base that can be used easily with fork- lifts. The pallet is packed and shipped according to international standard.	البيكرات بشكل جيد و توضع البكرات على طبالي خشبية عدة قوية صالحة للاستعمال بسهولة مع الروافع الشوكية و الطبلية و تحزم حسب المواصفات العالمية .
Samples : / 4 / reels	ج المطلوبة: / 4 / بكرات

تعتمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : ٦٤ / ٢٠٠٥



المدير العام

محسن حسن عبيدو