

نية :

للحصق الغلاف والكرز والعصبية :

صمغ سائل بولي فنيل أسيتات .

: يستعمل للحصق كل مما يلي:

ت السجائر على آلات GD طراز X1

بوني على آلات GD طراز CT

ت السجائر والعصبية على آلات GD طراز X1

ن على آلات ساسيب ٥٠٠

٢٣°c @ Brookfield ١٥٠٠-٥٠٠ على مقياس

للون له ، من

لفيلم : يشكل مستحلب عند حلها مع الماء

ة بالماء بشكل كامل .

٤ - ٦

نافة : ٥٥ % أعظمى

، يتسع الصمغ بدرجة توزع وتجانس جيدين وتعطى الأفضلية

ث تجانساً وتوزعاً

أن يكون توضع الصمغ وقوه لصقه جيدة

الرماد: ٠,٥ % أعظمى

عدم تزييد أو رغوة الغراء عند تعبئته خزان الغراء

خ P.V.A غير مقاوم للتجمد ويقاوم البرودة حتى درجة الحرارة

بعين الاعتبار عند تقييم النماذج : المردود ( إنتاجية ١ كغ غراء )

الجفاف - الرواسب - الملاعة على الآلات .

ى العارض تقديم شهادات جودة فيما يتعلق بالشركة الصانعة

أو ما يعادلها .

بية التخزين مدة لا تقل عن سنة عند درجة حرارة عظمى

درجة مئوية ودرجة حرارة الدنيا ( ٠ ) درجة مئوية دون حدوث أي تغيير

اصفاته الفنية

العبوة الواحدة لا تزيد عن ٢٥ كغ مدون عليها تاريخ الإنتاج

يخ انتهاء الصلاحية

النماذج المطلوبة : ثلاثة عبوات بوزن إجمالي / ٧٥ / كغ

د المواصفات الفنية لطلب العروض : ٦٥ / ٢٠٠١

TECHNICAL SPECIFICATIONS

White glue for gluing label, outer and stamp

1 -Description: liquid glue P.V.A.

2-Usage:It is used for gluing the following:

- Packet label on GD machines; x1
- Hard outer on GD machines; CT
- Packet & stamp label on GD machine; x1
- Soft outer on SASIB 5000 machine

3 -Viscosity: 500-1500 CP on Brookfield @23 °c

٤- Film: Colorless, flexible.

٥- Film solubility: becomes as emulsion in water.

٦- solubility: completely in water

٧- Ph : 4 – 6

٨-Solid content : 55 % max

- The glue should be of good distribution and consistency and the priority is given to the samples which are more distributed and consistent.

٩- Glue application and relevant adhesion strength should be good

١٠- Ash rate: 0.5 % max

١١- The glue should not froth or foam when the tank is filled.

١٢- P.V.A glue is not freezing resistant.  
resistant to cold till (0) °c only.

١٣- Upon technical evaluation the following  
issues should be taken into consideration:  
Production of one kg of glue, dryness speed,  
residuals and suitability on machines.

١٤- The offer has to give the quality certificates  
SO – CE – FDA ) that relate to  
the manufacturer company of glue  
any other ones that are similar .

١٥- Storage validity should not be less than one  
year at (40) °c max. and (0) °c min. without  
change in the technical specification.

١٦- Capacity of one drum should not be more  
than 25/ kg , stating production and expiry  
date .

١٧- required Samples: (3) drums with total  
weight / 75 / kg.