

Technical specifications and conditions book for carton boxes C48 requirement Re- drying factory at Gib - Hassan - Lattakia

The required : offering carton boxes C48 to fill Threshing Tobacco in Re-Drying station at **Gib- Hassan in Lattakia**

Technical specifications:

1-Description: Each box consists of two pieces (top and bottom); the word **top** should be put on the top piece & word **bottom** on the bottom one.

- Each piece consists of one part with strong seamed from one side only
- The carton which boxes are made of consists of five internal layers
- Total thickness of the layers should not be less than / 6 / mm
- Weight of the carton box should not be less than /12.5/kg.
- The internal dimensions of the bottom piece : 1100 × 670 × 720mm

2-Grammage of each layer:

- Outer layer (Kraft):should not be less than 400 gr / sqm
 - Medium layer : should not be less than 400 gr / sqm
 - Inner layer : should not be less than 400 gr / sqm
 - B flute: should not be less than 150 gr / sqm
 - C flute: should not be less than 150 gr / sqm
- 3 - Each box is provided with two card board sheets of the following dimensions : - length 900 mm
- width 500 mm

4- The offerer should know the using purpose of these carton boxes and should guarantee their strength and he should know that the weight of tobacco which is filled in each box is 200 kg. At least five boxes are placed above each other during storage knowing that each box will expose to high pressure during press process

5- Each box should be used twice at least .

6- The boxes should be used easily as the bottom piece can be slide easily inside the top one tightly.

General conditions:

- The carton boxes should be new and should not be used before.
- The offerer should mention the origin country and the manufacturing company
- The offerer should offer technical leaflets showed on them the required storage conditions like (temperature - humidity..)

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لصناديق الكرتون C48

لزوم معمل الريديراينغ في جب حسن باللاذقية .

- الاستعمال : صناديق كرتون C48 لتعبئة التبغ المنسل في محطة الريديراينغ بجب حسن .
المواصفات الفنية:

١- الوصف : كل صندوق يتألف من قطعتين قطعة علوية وأخرى سفلية مكتوب على العلوية top وعلى السفلية bottom .

- تتألف كل قطعة من قسم واحد مدروز بدرزة متينة واحدة من جانب واحد فقط.

- يتألف الكرتون المصنع منه الصندوق من خمس طبقات

- السماكة الإجمالية للطبقات لا تقل عن 6/ مم .

- وزن الصندوق لا يقل عن 12.5 كغ .

- الأبعاد الداخلية للقطعة السفلية :

1100 × 670 × 720 مم

٢- الكراماج لكل طبقة :

- غراماج الطبقة الخارجية (كرافت) لا تقل عن 400 غ / م²

- غراماج الطبقة الوسطى لا تقل عن 400 غ / م²

- غراماج الطبقة الداخلية لا تقل عن 400 غ / م²

- غراماج الطبقة المتعرجة B/ لا تقل عن 150 غ / م²

- غراماج الطبقة المتعرجة C/ لا تقل عن 150 غ / م²

٣- يزود كل صندوق بطليحتين من الورق المقوى بالأبعاد التالية:

- طول : 900 مم

- عرض : 500 مم

٤- يجب ضمان متانة الصناديق الكرتونية من قبل العارض الذي

يجب عليه معرفة مجال الاستخدام ووزن التبغ المعبأ في الصندوق

الواحد حوالي 200 كغ ويوضع فوقه خمسة صناديق على الأقل أثناء

عملية التخزين علماً أن الصندوق يتعرض أثناء عملية الكبس إلى

صغوط عالية .

٥- يجب أن يستخدم كل صندوق مرتين على الأقل .

٦- يجب أن تكون الصناديق سهلة الاستخدام بحيث يتم تنزيل الطبقة

السفلية ضمن الطبقة العلوية بيسر وسهولة و إحكام .

الشروط العامة :

- يجب أن تكون الصناديق جديدة وغير مستعملة .

- على العارض ذكر بلد المنشأ للصناديق واسم الشركة الصانعة

- على العارض تقديم نشرات فنية تبين الشروط اللازمة لتخزين

المواد (مثل درجة الحرارة والرطوبة ...) .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

<p>The packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The carton boxes are placed on wooden pallets which have a strong platform able to be used easily by fork lifts .The pallets should be packed and strapped according to the international standards - The offerer should offer the following samples for making tests: 1- /15/ carton boxes of C48. 2- /5/ layers size A4 of the layers that the carton box has been made. 3- /5/ pieces size A4 of the manufactured carton; every piece should contain the 5 layers. 	<p>تغليف :</p> <p>توضع الصناديق الكرتونية على طبالي خشبية ذات قاعدة قوية صالحة للاستعمال بسهولة مع الروافع الشوكية وتغليف الطبليية تحزم حسب المواصفات العالمية .</p> <p>النماذج المطلوبة للاختبار :</p> <p>- /15/ صندوق كرتون C48 كامل .</p> <p>- /5/ طبقات قياس A4 التي تم تصنيع الصندوق الكرتوني منها .</p> <p>- /5/ قطع قياس A4 من الكرتون المصنع (تحتوي على الطبقات خمس)</p>
--	---

أعضاء اللجنة

منهل حسين



م . ايمان قدار



مدير التبغ الورق


م محمد أبو عقل



يوسف رشو



م . يارا ارسلان





محمد حمامة



عمار استنبولي





يعتمد دفتر الشروط والمواصفات الفنية هذا لإجراء المناقصة رقم / ٢٠٢٢/١٣

شاهد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن حسن عبيدو



تصتد هذه المواصفات

للسياوينة رقم ١٤ / ٢٠٢٢

للمرة الثالثة

المدير العام



جدول الكميات المطلوبة

اسم القطعة بالعربي	اسم القطعة بالأجنبي	الكمية / عدد	السعر الافرادي	السعر الاجمالي
صندوق كرتوني C48	Carton box C48	٢٠٠٠٠		

اللائقية ٢٠٢٢/٢/

أعضاء اللجنة

~~م. مهمل حسن~~
~~م. ايمان قدار~~

~~يوسف رشو~~
~~م. يارا ارسلان~~

~~محمد حمامة~~
~~عمار استنبولي~~

مدير التبغ الورق
م. محمد أبو عقل