

دفتر الشروط والمواصفات الفنية
لتقديم إطارات ومدخرات لزوم سيارات المؤسسة العامة للتبغ

عربية : تقديم إطارات ومدخرات لزوم سيارات المؤسسة العامة للتبغ وفق المواصفات الفنية المطلوبة وجدول الكميات

أ- المواصفات الفنية للإطارات :

- 1- الإطارات المطلوبة للباصات نوع p وللشاحنات الخفيفة نوع (L T) وللشاحنات الكبير نوع (C) وهي مناسبة للقيادة في جميع الظروف على مدار السنة .
- 2- عرض الإطار وارتفاع جانب الإطار مقارنة بالعرض وفق ما هو مطلوب بجدول الكميات .
- 3- كافة الإطارات ذات طبقات مع الأحزمة الفولاذية (R) حسب النورم العالمي .
- 4- قطر الإطار من الحافة الداخلية يتناسب مع قطر الجنط .
- 5- قدرة الإطار على تحمل القيادة على طرق مختلفة وفق معدل احتكاك مناسب (A)
- 6- معدل السرعة القصوى وقدرة الإطار على التحمل هي حتى ١٦٠ كم / ساعة (Q)
- 7- مقاومة الإطار للحرارة وقدرة على التخلص من السخونة نتيجة القيادة لمسافات طويلة وسرعات مختلفة هي (B)
- 8- تتحمل الحد الأقصى لضغط الهواء البارد وذات مقاومة عالية لتآكل مداس الإطار .
- 9- تاريخ الصنع DOTXXXX محدد تسعة أشهر تسبق تاريخ الإستلام الأولي .
- 10- كافة الإطارات جديدة (غير مجددة أو مستعملة) وذات نوعية عالية الجودة ، خالية من أية عيوب أو تشوهات .
- 11- كفاءة الإطارات لمدة عام كامل من تاريخ الإستلام الأولي .

ب- المواصفات الفنية للمدخرات :

- 1- المدخرة السائلة رصاصية حمضية ونسبة السائل الكبريتي الحمضي المحقق هي واحد إلى ثلاثة من الماء المقطر ، وتقدم المدخرة والسائل الحمضي المخفف كل على حدى وفق ماتراه لجنة الإستلام .
- 2- السعة الأمبيرية للمدخرة السائلة محققة وكذلك المدخرة الجافة ذات سعة أمبيرية عالية وفق المطلوب .
- 3- المدخرة السائلة والجافة ذات تصميم مغلق مقاوم للاهتزاز والحرارة العالية .
- 4- يجب أن تحقق البطارية جهد الخرج المطلوب الفولطية ١٢ فولط .
- 5- المدخرة السائلة مصنوعة من مواد عالية الجودة ، كذلك المدخرة الجافة ذات نوعية جيدة ومن ماركات معروفة .
- 6- تحقق المدخرات إمكانية تشغيل السيارات عند درجات حرارة متدنية .
- 7- يتناسب حجم المدخرة وأبعادها مع السعة الأمبيرية .
- 8- تاريخ صنع المدخرة محدد بثلاث أشهر تسبق تاريخ الإستلام الأولي كحد أقصى .
- 9- كافة المدخرات جديدة (غير مجددة أو مستعملة) وخالية من أية عيوب أو تشوهات .
- 10- كفاءة المدخرات عام كامل من تاريخ الإستلام الأولي .

الشروط العامة :

- 1- كافة الإطارات والمدخرات جديدة وخالية من أية عيوب أو تساقص والتقديم أرض المؤسسة العامة للتبغ - قسم النقل والآليات مع التزام المتعهد بتبديل كل مايبثت سوء الصنع .
- 2- مدة التنفيذ / ٦٠ / ستون يوماً من تاريخ أمر المباشرة .
- 3- فترة الضمان سنة كاملة من تاريخ الإستلام الأولي .

اللاذقية في ٢٠٢٢/٤/٦

أعضاء اللجنة:

م. بسام علي شحود

م. يسيرة منير غانم

محمد مهيل اسماعيل

جهاد يونس ضوا

عمار ياسر حبيب

رئيس قسم النقل والآليات

م. حسام محمد

رئيس دائرة الصيانة

م. مصطفى أسعد

شاهد وصدق

مدير فرع المنطقة الساحلية

م. نمير مهنا

جدول الكميات لتقديم إطارات ومدخرات لزوم سيارات المؤسسة

السعر الإجمالي ل.س	السعر الإفرادي ل.س	الكمية	الوحدة	المادة المطلوبة
		١٤	عدد	إطار شاحنة خارجي R ٨/٢٤/١٢٠٠/
		٢٤	عدد	إطار شاحنة خارجي داخلي مع كمر R / ٢٠/١١٠٠/
		٤	عدد	إطار شاحنة R / ٢٠/١٠٠٠/
		٨	عدد	إطار باص R / ٢٠/١٠٠٠/
		٣٨	عدد	إطار شاحنة R / ١٦/٧٥٠/
		٣٢	عدد	إطار باص R / ١٦/٧٥٠/
		٢٨	عدد	إطار شاحنة خارجي داخلي R / ١٥/٧٥٠/
		٣٠	عدد	إطار باص R / ١٦/٦٥٠/
		٤	عدد	إطار شاحنة توبلس R ٢٢.٥ / ٨٠/٢٩٥/
		١٢	عدد	إطار شاحنة توبلس R ١٩.٥ / ٧٠/٢٨٥/
		٤	عدد	إطار شاحنة R ٢٢.٥ / ٧٠/٣١٥/
		٣٦	عدد	إطار شاحنة توبلس R ١٩.٥ / ٧٠/٢٦٥/
		٤	عدد	إطار شاحنة R ٢٢.٥ / ٧٠/٢٧٥/
		٨	عدد	إطار شاحنة R / ١٧.٥/٢٣٥/
		٢	عدد	إطار باص خارجي R / ١٤/١٩٥/
		٦	عدد	إطار سيارة توبلس R ٢٢.٥ / ١٢
		٨	عدد	إطار خارجي R ١٧.٥/٩.٥
		١٠٠	عدد	مدخرة سائلة ١٢ x ٢٣
		٢٥	عدد	مدخرة سائلة ١٢ x ١٧
		٢٠	عدد	مدخرة سائلة ١٢ x ١٣
		٢٠	عدد	مدخرة جافة ٥٥ أمبير
		٥	عدد	مدخرة جافة ٦٦ أمبير
		٥	عدد	مدخرة جافة ٧٠ أمبير
		١٠	عدد	مدخرة جافة ١٥٠ أمبير

اللاذقية في ٦/٤/٢٠٢٢

م. يسيرة منير غانم
إدارة دار
م. نسيم علي شحود

أعضاء اللجنة:

محمد سهيل اسماعيل

جهاد يونس ضوا

عمار ياسر حبيب

رئيس قسم النقل والآليات

م. حيدر أحمد

رئيس دائرة الصيانة

م. مصطفى أسعد

شوهده وصدق
مدير فرع المنطقة الساحلية
م. نعيم مهنا