

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## المواصفات الفنية

Plugwrap paper in reels :	بكر ورق لف الفلتر
1. It is used on filter making Hauni KDF2E ; KDF2	1. يستعمل في لف الفلتر على الات هاوني KDF2E و KDF2
2. Width : 27 mm	2. العرض : 27 مم
3. Grammage : $27 \pm 2 \text{ g/m}^2$	3. الغراماج : $27 \pm 2 \text{ غ/م}^2$
4. Thickness : (35-45) $\mu\text{m}$	4. السماكة : (35- 45) $\mu\text{m}$
5. Inner bobbin diameter : 120 mm	5. القطر الداخلي للبكرة : 120 مم
6. Length : 6000 m	6. الطول : 6000 متر
7. Tensile strength : 2.5 Kg/15 mm min	7. قوة الشد : 2.5 كغ/15 مم أصغري
8. Elongation : 1.2 % min	8. التمدد : 1.2 % أصغري
9. Porosity : /6-9/ $\text{cm}^3/\text{cm}^2.\text{min}$	9. المسامية : (6-9) $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{د}.$
10. Thickness of the plastic inner core : 4mm min	10. سماكة البكرة الداخلية البلاستيكية لا تقل عن 4مم
11. Cutting : smooth	11. المقطع ناعم
12. Upon the technical evaluation of samples, the following issues should be taken into consideration : suitability on the machines-continuity - strength - absorption of the adhesive material -good reel winding and strength of the inner bobbin	12. يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني البنود التالية : الملائمة على الآلات -الاستمرارية - المتانة وعدم التقطع - امتصاص المادة اللاصقة - جودة لف البكرة - متانة الاسطوانة الداخلية
<b>Packing :</b> The bobbins should be placed on wooden pallets and supported from the bottom with a strong wooden base which can be used with fork - lifts. The pallet is packed and strapped in a form that assures complete protection of the reels from damage and deformity. ❖ The total height of one pallet should not exceed /125/ cm	<b>التغليف :</b> توضع البكرات على طبالي خشبية مدعمة من الاسفل بقاعدة خشبية متينة صالحة للاستعمال بسهولة مع الروافع الشوكية و تغلف الطبليّة وتحزم بشكل يؤمن الحماية الكاملة للبكرات من التلف و التشويه. ❖ الارتفاع الاجمالي للطبليّة الواحدة لا يتجاوز /125/ سم
The required Samples : /7/ reels	النماذج المطلوبة : /7/ بكرات

تعتمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : ٣٤/٢٠٢٤

المدير العام

محسن حسن عبيدو

