

TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات الفنية :
Triacetine (CH <sub>3</sub> COO) <sub>3</sub> C <sub>3</sub> H <sub>5</sub>	تري أسيتين (CH <sub>3</sub> COO) <sub>3</sub> C <sub>3</sub> H <sub>5</sub>
1 - It is used to plasticized cellulose acetate fibers , when making filter rods .	١ - يستعمل لتلدين شعيرات أسيتات السيللوز عند تصنيع أصابع الفلتر .
2 - Appearance: clear - colorless - odorless liquid .	٢ - المظهر : سائل صافى لالون له ولا رائحة .
3 - Boiling point : 258 - 260 C° .	٣ - درجة الغليان : ٢٥٨ - ٢٦٠ م° .
4 - Specific gravity : at 20 C° : 1,154-1,164 g/ml .	٤ - الوزن النوعي : عند (٢٠) م° ١,١٥٤ - ١,١٦٤ غ/مل .
5 - Refractive index at 20C° : 1,430 - 1,435	٥ - معامل الانكسار بدرجة (٢٠) م° : ١,٤٣٠ - ١,٤٣٥
6 - Upon evaluating samples, the following issues should be taken into consideration: distillation - efficiency of material - achieving the regular pressure drop for the produced filter rods- achieving the regular hardness, output, suitability on the machines .	٦ - يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم النماذج : تقطير - فعالية المادة - تحقيق مقاومة السحب النظامية لأصابع الفلتر المنتجة - تحقيق القساوة النظامية - المردود - الملاءمة على الآلات .
7 - The technical offer should contain the Purity and acid value .	٧ - يجب أن يتضمن العرض الفني النقاوة والقيمة الحمضية .
8 - Capacity of one drum should not exceed / 240 / kgs .	٨ - يجب أن لا تزيد سعة البرميل الواحد عن / ٢٤٠ كغ/ .
9 - The drums are placed on a strong wooden pallets that can be used with fork lifts and strapped by strong metallic or plastic bands .	٩ - توضع البراميل على طبالي خشبية متينة قابلة للاستعمال مع الروافع الشوكية ومحزمة بأربطة معدنية أو بلاستيكية متينة .
10 - The required samples for test : / 50/ kgs .	١٠ - الكمية المطلوبة للاختبار : / ٥٠/ كغ .

تعتمد المواصفة الفنية للمناقصة رقم : ٤٩ / ٢٠٢٢

تحتوي هذه المواصفات  
للمناقصة رقم ٤٩ / ٢٠٢٢  
المرحلة الثانية  
المدير العام

المدير العام  
محسن حسن عبيدو

١٠ / ٢