TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصقات الفنية
Burn additives	مواد مساعدة على الاشتعال
These materials are added to tobaccos in order to accelerate burn rate adjust turning temperature to help tobacco to develop its own aroma ant not alter the taste or add any new aroma	<ol> <li>تضاف هذه المواد الى التبوغ لتسريع الاشتعال وتنظيماً درجة حرارة الاشتعال لمساعدة التبغ على اظهار نكهاة بحيث لا تؤثر على الطعم ولا تضيف اليه نكهة جديدة</li> </ol>
2. Appearance : white grains or powder	2. المظهر : بودرة او حبيبات بيضاء
3. Alcohol content : none	3. المحتوى من الكحول: لا يوجد
4. Nicotine content : none	4. المحتوى من النيكوتين: لا يوجد
5. Chloride content : none	5. المحتوى من الكلور: لا يوجد
6. Solubility: fast and completely in water	6. الانحلال كامل وسريع بالماء
7. Dosage /700/g for 100kg tobacco	7. نسبة الاضافة 700 غ لكل 100 كغ تبغ
<ol> <li>The offerer should guarantee that the material is manufactured according to and considered food or healthy side naring that considered side</li> </ol>	<ul> <li>8. يجب ان يضمن العارض ان المادة مصنعة وفقا لمواصفات</li> <li>اية جهة غذائية او صحية معتبرة وعليه ذكر تلك الحهة</li> </ul>
<ol> <li>Upon the technical evaluation, the following issues should be taken into consideration: smell (without affecting on the test) – burning with tobacco – the color and the consistent of the ash</li> </ol>	9. يؤخذ بعين الاعتبار عد التقييم الفني للنماذج: الرائحة (عدم التأثير على الطعم) - الاشتعال مع التبغ - لون وتماسك الرماد
<ol> <li>Offerer should mention the period od validity of material in his technical offer in addition to mention the date of manufacturing drums of every delivered quantity</li> </ol>	<ol> <li>على العارض ذكر مدة صلاحية المادة في عرضه الفني وأن يدون تاريخ الصنع على العبوات لكل دفعة موردة</li> </ol>
Packing:  Filled within moisture isolating drums  Capacity of one drum /50/kg max  The drums are placed on wooden pallets with strong base that can be used easily with fork — lifts, and the pallet is strapped by metallic or plastic bands to keep it harmless during loading and unloading process	التغليف:  •ضمن عبوات عازلة للرطوبة  •معة العبوة الواحدة 50 كغ أعظمي  •توضع العبوات على طبالي خشبية ذات قاعدة متينة صالحة  للاستعمال مع الروافع الشوكية و تحزم الطبئية بأشرطة  معدنية او بلاستوكية لحمايتها من الاذي اثناء التحميل و
The required Samples : /50/ kg	النماذج المطلوبة: /50/ كغ
	تعتمد المواصفات الفنية لطلب العروض رقم: . ٦ / ٥٥٠ ،

العدير العام

محسن حسن عبيدى