

دفتر الشروط والمواصفات الفنية للقطع التبديلية والزيوت لزوم ضواغط

الهواء الحلزونية في دائرة الريدراينغ بجب حسن باللائقية

الكمية المطلوبة	اسم المادة	تسلسل
500 L	<ul style="list-style-type: none">• زيت ضواغط حلزونية سنتاتيك عيار AIR COMPRESSOR SYNTHETIC OIL46• اللون COLOR L 0.5• الكثافة عند درجة حرارة 15°C هي KG/L (0.8519±5%)• اللزوجة عند درجة حرارة 40°C هي (46±5%)• اللزوجة عند درجة حرارة 100°C هي (7.6±5%)• نقطة التجمد اصغر أو تساوي 30°C-• نقطة الوميض اكبر أو تساوي 220°C	١
4	فاصل زيت لضغط أطلس كوبكو WFF GA30	٢
4	فلتر هواء لضغط أطلس كوبكو WFF GA30	٣
4	مصفاة زيت لضغط أطلس كوبكو WFF GA30 (MAX 15 BAR)	٤
4	فاصل زيت لضغط الهواء الحلزوني SOLANT طراز الفاصل SN2901 91111-003	٥
4	فلتر هواء الضاغظ الحلزوني SOLANT	٦
4	مصفاة زيت للضاغظ الحلزوني SOLANT طراز AO1368 WD 13145	٧

LS

Reza

15/5

جدول الكميات المطلوبة:

السعر الإجمالي	السعر الافرادي	الكمية المطلوبة	اسم المادة	تسلسل
		500 L	<ul style="list-style-type: none"> • زيت ضواغط حلزونية سنناتيك AIR COMPRESSOR عيار ٤٦ SYNTHETIC OIL46 • اللون COLOR L 0.5 • الكثافة عند درجة حرارة ١٥°C هي KG/L (0.8519±5%) • اللزوجة عند درجة حرارة ٤٠°C هي (46±5%) • اللزوجة عند درجة حرارة 100°C هي (7.6±5%) • نقطة التجمد اصغر أو تساوي -30°C • نقطة الوميض اكبر أو تساوي 220°C 	١
		4	فاصل زيت لضغط أطلس كوبكو WFF GA30	٢
		4	فلتر هواء لضغط أطلس كوبكو WFF GA30	٣
		4	مصفاة زيت لضغط أطلس كوبكو WFF GA30 (MAX 15 BAR)	٤
		4	فاصل زيت لضغط الهواء الحلزوني SOLANT طراز الفاصل SN2901 91111-003	٥
		4	فلتر هواء الضواغط الحلزوني SOLANT	٦
		4	مصفاة زيت للضاغط الحلزوني SOLANT طراز AO1368 WD 13145	٧

أعضاء اللجنة:

م. رين نصرة



م. رهام حمدان




رشاد الغدا



مهند زكريا



لميس أمون



الشروط العامة:

- إن تكون القطع المقدمة جديدة غير مجددة وتتصف بالمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل.
- على العارض ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة لكل بند على حدا.
- التعهد بتبديل أي قطع يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.
- أن تكون القطع الموردة أصلية ملائمة للواقع الموجودة ومطابقة تماما لتركيبها على الآلات
- على العارض زيارة موقع العمل والاطلاع على الضواغط الحلزونية الموجودة في دائرة الريداينغ
- مدة التنفيذ اللازمة لتقديم القطع المطلوبة / ١٥٠ / يوما تقويميا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام أمر المباشرة
- مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي
- تقبل العروض الجزئية.
- أن يكون الزيت معاً ضمن عيوب مختومة
- أن تكون صلاحية الزيت لاتقل عن ثمانية عشر شهرا من تاريخ وروده إلى المستودع
- على العارض التعهد بتحقيق ساعة تشغيل الزيت المقدم لا تقل عن ٤٠٠٠ ساعة عمل في ظروف العمل الحالية للضواغط

اللاذقية ٢٠٢٢/١٠/٣٠

أعضاء اللجنة:

لميس أمون مهند زكريا رشاد الغدا م. رهام حمدان م. رين نصرة

يعتمد دفتر الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢٣ / ٧

شوهه المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو