

## دفتر الشروط والمواصفات الفنية لمادة معدل الحموسة لزوم آلات الطباعة

الشروط والمواصفات الفنية لمادة معدل حموسة لزوم آلات الطباعة:

١. يستخدم لكافة أنواع الطباعة (التقليدية والكحولية).
٢. يحفظ منطقة الاصورة نظيفة.
٣. يضاف بنسبة ٢% من الحجم بالنسبة للماء ليعطي مقدار PH بين ٤.٨ و ٥.٣.
٤. ثبات مميز لتوازن معدل حبر / الماء.
٥. يساعد في تقليل تسقق الحبر.
٦. مزود بحماية كاملة ضد نمو العضويات المجهرية (بكتيريا - طحالب - فطور).

**الشروط عامة :**

١. يجب أن يكون معدل الحموسة جديد وغير مجدد.
٢. على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى آلات الطباعة الموجودة في قسم الانتاج / دائرة الغلافات.
٣. على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ والشركة المنتجة لمعدل الحموسة.
٤. يجيء أن يكون معدل الحموسة مصنع حديثاً ولديه تاريخ صلاحية على الأقل سنة كاملة من تاريخ تسليميه إلى مستودع القطع التبديلية في دائرة الغلافات قسم الانتاج.
٥. يراعى عند التقييم الفني الملائمة على الآلات أثناء الطباعة.
٦. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الانتاج / دائرة الغلافات بمحضر استلام أولى.
٧. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

النماذج المطلوبة للختبار : ٢٠ / لينتر

تعتمد هذه المواصفات للمناقصة الداخلية رقم : ١٠ / ٢٠٣

المدير العام  
للمؤسسة العامة للتبغ  
محسن حسن عبيدو