

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

Polly propylene in bobbins /344 mm/ :

بكر بولي بروبيلين قياس ٣٤٤ مم

1 - Description & Using : impermeable Polly propylene in bobbins are used on:

١- الوصف والاستعمال: بكر بولي بروبيلين كتيم يستعمل على :

- G.D machine model CV – Bv

- آلات G.D طراز CV - BV

2 - Width: 344 mm.

- العرض: ٣٤٤ مم

3 – Internal bobbin diameter: 75 ± 0.5 mm.

٢ - القطر الداخلي: 75 ± 0.5 مم

4- Length : 3000 m

٤ - الطول: ٣٠٠٠ متر

5 - Thickness: (18 -25) μm

٥ - السماكة : (١٨ - ٢٥) μm

6 - Grammage : (16 – 23) g/m²

٦ - الغراماج : (١٦ - ٢٣) غ/م^٢

7- Milting point : (160 – 166) C°

٧ - درجة الانصهار : (١٦٠ - ١٦٦) م°

8 – Medium tensile strength : 1.5 Kg/15 mm min

٨ - قوة الشد الوسطية : ١,٥ كغ/١٥ مم أصغري

9 - Upon evaluating the samples, the following issues should be taken into consideration :

٩ - يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم النماذج البنود التالية؛

Strength –continuity – no curving – adherence to tear tape - good bobbin winding – suitability on machines till bobbins end – strength of the inner core.

- المتانة - الاستمرارية - عدم الالتواء - الالتصاق مع شريط التمزيق ووجود لف البكرة - الملاءمة على الآلات حتى نهاية البكرات - متانة الاسطوانة الداخلية .

Packing :

التغليف :

-The bobbins should be placed within wooden pallets and supported from the bottom with strong wooden base which can be used with fork-lifts , and the pallet is packed and strapped according to the international standard.

-توضع البكرات ضمن طبالي خشبية مدعمة من الأسفل بقاعدة خشبية متينة تكون صالحة للاستعمال مع الروافع الشوكية و تغلف الطبليّة و تحزم حسب المواصفات العالمية

Required Samples : / 4 / bobbins

-النماذج المطلوبة: /٤/ بكرات

الكمية المطلوبة : / ٢٤٠٠ / بكرة .

تعتمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : ٣٠٣/٠٠٣

المدير العام

محسن حسن عبيدو