

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لأسلاك البوبينج

هي عبارة عن أسلاك نحاسية بأقطار مختلفة مغلفة بمادة الورنيش وملفوفة على بكرات تستخدم للتركيب داخل مجاري المحركات الكهربائية .

وتكون هذه الأسلاك مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الخواص الحرارية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية من خلال نظام اختبارات /IEC 60851

والذي يحدد المقاومة الكهربائية والكافأة وعزل التحليل واستمرارية العزل والاستطالة ومقاومة التقشير .

ويجب أن تكون سماكة الورنيش (0.25 – 0.3 mm)

ودرجة العازلية الحرارية لا تقل عن /200°C

ويحدد مستوى العزل تبعاً للمواصفة DIN 46435

IEC 60317

ويحدد مستوى التعبئة والتغليف تبعاً للمواصفة DIN 46399

IEC 60264

الشروط العامة:

١) يجب أن تكون الأسلاك المقدمة جديدة وغير مجددة.

٢) على المتعهد تقديم كافة النشرات الفنية لأسلاك المقدمة من قبله.

٣) على المتعهد أن يذكر في عرضه الفني بلد المنشأ أو الشركة الصانعة لأسلاك المقدمة من قبله.

٤) على المتعهد تقديم شهادة اختبار لأسلاك المقدمة بحيث تكون مطابقة للمواصفات /IEC 60851

٥) تسلم المواد المطلوبة في مستودع القطع التبديلية بدائرة الشؤون الفنية- قسم الانتاج والشؤون الفنية فرع المنطقة الساحلية بمحضر استلام أولي.

٦) الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.



مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٦٠ ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- الإعلان عن طريق المناقصة.

اللاذقية ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق بملوح

سليمان حسن حربا

خليل مطيع ارقية

طلال علي ديب

محمد غيات حمامه

مدير الانتاج والشؤون الفنية

م. منذر عبود

محظوظ على اصحابه لسماعه

رقم ٣٥ / ٢٠٢٣

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتغ

محسن عيدو

جدول الكميات لأسلال البوينساج:

الكمية المطلوبة / كغ/	القطر (ديزيم)
١٥	٢,٥
١٥	٣
١٥	٣,٥
١٠	٤
١٥	٤,٥
٢٠	٥
٢٠	٥,٥
١٠	٦
٢٥	٦,٥
٤٠	٧
٤٠	٧,٥
٤٠	٨
٤٠	٨,٥
٢٥	٩
١٠	٩,٥
١٠	١٠,٥
١٠	١١
٢٠	١١,٥
١٠	١٢
١٥	١٢,٥
١٥	١٣
٤٢٠ كغ	المجموع

اللاذقية ٢٣/٥/٢٠٢٣ م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق دملوج

سليمان حسن حربا

خليل مطيع ارقية

طلال علي ديب

محمد غيث حمامه