

دفتر شروط فني لتوريد مواد و معدات إطفاء

١) خزانة إطفاء حريق للموقع الداخلية و الخارجية :

- خزانة إطفاء حريق فارغة مصنوعة من الصاج / غير قابل للصدأ /

- فيناس الخزانة ٢٠٣٧٠ × ٢٠٣٧٠ سم.

- سماعة الصاج ١٠٢ ملم.

- مدهونة باللون الأحمر.

- مزودة ببكرة خرطوم متحركة يلف عليها الخرطوم مزودة بقفل مناسب محكم الأغلاق.

الكمية المطلوبة : ١ / ٢٠ / خزانة.

٢) خرطوم إطفاء كاوتشوك قطر ٢" طول ٢٥ م مزود بأكير من طرفين جون مورييس

١ - يجب أن يكون صناعة إحدى الشركات المشهورة عالمياً و المتخصصة في صناعة خراطيم الإطفاء و حائزه على الموافقات الازمة و على العارض تقديم شهادة منشأ للخرطوم المعروض و شهادة الجودة العالمية المعنوحة للشركة.

٢ - ان تكون مصنوعة من المطاط من الداخل و الخارج و مبطنة بطبقة من الخيوط الصناعية المنسوجة بشكل دائري و مجودلة أثناء الصناعة بطريقة فنية عالية الدقة.

٣ - قطر الخرطوم ٢" انش.

خرطوم الإطفاء ذو درجة نقاوة عالية (٩٩ %).

٤ - طول الخرطوم ٢٥ / متر فقط خمس وعشرون متر.

٥ - يجب أن تكون الخراطيم من النوع المرن الخفيف الوزن مقاوم للاحتكاك على الأرض

٦ - لا تتأثر بالمواد الكيميائية و البترولية و مقاومة للأحاصن.

٧ - يجب أن تكون الخراطيم غير قابلة لامتصاص الماء و لا تحتاج للتجميف بعد الاستعمال و مقاومة للفتل و سهلة الصيانة.

٨ - كل خرطوم مزود بأكير جون مورييس متعاكسة الطرفين مصنوعة من خلاط الالمنيوم مثبتة جيدة على الخرطوم في بلد المنشأ و ان تكون مسکوبة بشكل ممتاز.

٩ - الضغط العللي للخرطوم لا يقل عن ٢٠ بار و الضغط الانفجاري لا يقل عن ٤٥ بار.

١٠ - الحد الأقصى للتعدد للخرطوم طولياً و عرضياً لا يتجاوز ٤ % .

١١ - أن يقاوم درجات حرارة من (- ٢٥ + ٧٥) درجة مئوية

١٢ - أن يكون لون الخرطوم أحمر.

١٤ - على العرض تحديد اسم الشركة الصانعة و بلد العنشأ .

١٥ - على العرض تقديم نشرة فنية للخراطيم .

الكمية المطلوبة : ٦٠ / خرطوم فقط ستون خرطوم .

٣) خراطيم اطفاء كاوتشوك قطر ١" طول ٢٥ م

١ - يجب أن يكون صناعة إحدى الشركات المشهورة عالمياً و المتخصصة في صناعة خراطيم الإطفاء و حازة على الموافقات الازمة و على العرض تقديم شهادة منشأ للخرطوم المعروض و شهادة الجودة العالمية المعروفة للشركة .

٢ - أن تكون مصنوعة من المطاط من الداخل و الخارج و مبطنة بطique من الخيوط الصناعية المنسوجة بشكل دائري و مجدولة أثناء الصناعة بطريقة فنية عالية الدقة .

٣- قطر الخرطوم ١" انش .

٤ - طول الخرطوم ٢٥ متر .

٥ - مزود بثائف مصنوع من المعدن متعدد المهام .

٦ - يجب أن تكون الخراطيم غير قابلة لامتصاص الماء و لا تحتاج للتجميف بعد الاستعمال و مقاومة للتلف و سهلة الصياغة .

٧ - الضغط العللي للخرطوم لا يقل عن ١٠ بار و الضغط الانجذبى لا يقل عن ١٥ بار .

٨ - أن يقاوم درجات حرارة من (- ٢٥ + ٧٥) درجة مئوية .

الكمية المطلوبة : ٦٠ / خراطيم فقط ستة خراطيم .

٤) قلنس ماء مصنوع من خلاط الأنتيمون :

١- قلنس ماء مصنوع من خلاط الأنتيمون ٣ حركات (فتح - اغلاق - رذاذ)

٢- مزود بمكورة جون موريس .

٣- طول القلنس لا يقل عن ٣٥ سم .

٤- الغراربة ٢٥ المتر / د .

الكمية المطلوبة : ٦٠ / قلنس ذات ستون قلنس .



المطلوبة : / ٦٠ / قاذف فقط ستون قاذفا".

٥) إكرة فوهة نحاس بسن ٢" :

١- نوع وقياس الإكرة : ٢" (سن داخلي) .

٢- مصنوعة من النحاس .

٣- تتحمل ضغط لا يقل عن : ٢٥ بار .

الكمية المطلوبة : / ٥٠ / إكرة فقط خمسون إكرة .

٦) إكرة فوهة نحاس بسن ٢،٥" :

١- نوع وقياس الإكرة : ٢،٥" (سن داخلي) .

٢- مصنوعة من النحاس .

٣- تتحمل ضغط لا يقل عن : ٢٥ بار .

الكمية المطلوبة : / ٢٥ / إكرة فقط خمس وعشرون إكرة .

٧) سكر نحاس كل ٢" :

١- سكر نحاس كل ٢" من أفضل الأنواع .

٢- مطلي بالكروم .

الكمية المطلوبة : / ٣٠ / سكرًا" فقط ثلاثون سكرًا".



٨) سكر نحاس جارور معكوف "٢":

١- سكر نحاس كاسر للضغط معكوف .

٢- مدخل شرار "٢".

٣- مخرج شرار "٢".

الكمية المطلوبة : / ١٥ / سكرا" فقط خمسة عشر سكرا".

٩) سكر نحاس جارور معكوف "١،٥":

١- سكر نحاس كاسر للضغط معكوف .

٢- مدخل شرار "١،٥".

٣- مخرج شرار "١،٥".

الكمية المطلوبة : / ١٠ / سكرا" فقط عشرة سكرا".

١٠) نقاصة من "٢،٥" إلى "٢":

الكمية المطلوبة : / ٢٥ / نقاصة فقط خمسة وعشرون نقاصة .

١١) سكر نحاس كل "٢،٥":

الكمية المطلوبة : / ١٥ / سكرا" فقط خمسة عشر سكرا".

١٢) وصلة بسن "٢":

الكمية المطلوبة : / ٢٥ / وصلة فقط خمس وعشرون وصلة .