

الشروط والمواصفات الفنية لمادة سائل سولفيت

١. مادة غير قابلة للاشتعال.
٢. يستخدم لتنظيف المحابير والسلندرات على آلات الطباعة او فست.
٣. ان تكون لا تحتاج الى المزج بالماء.
٤. ان تكون سريعة الجفاف.
٥. ان تكون مركبة من مواد هيدروكرbonesية مذيبة.
٦. ان تكون مناسبة للاستخدام اليومي.
٧. ان لا تكون تحتوي على مواد قوية.
٨. ان تكون آمنة للاستخدام على المحابير والكاوتشوك وبلاكات الطباعة.
٩. ان تكون مناسبة للتقطيف اليدوي والتقطيف الآلي.
١٠. ان تكون درجة حرارة تبخر المادة تتم ابتداءً من درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية.
١١. ان تكون المادة حاذنة على شهادة الجودة في الاستخدام الآمن.
١٢. ان يكون المنتج مصنوع من مواد عضوية بنسبة لا تقل عن ٩٠ % في مادة التنظيف.
١٣. ان تكون المادة لا تؤثر على جودة الألوان في عملية الطباعة.
١٤. ان تكون المادة آمنة للاستخدام وغير ضارة بصحة العامل.
١٥. ان تكون المادة عديمة الرائحة وغير مؤذية للعامل.

الشروط عامة :

١. يجب ان يكون سائل السولفيت جديد وغير مجدد.
٢. على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى آلات الطباعة الموجودة في قسم الإنتاج دائرة الغلافات.
٣. على العارض ان يذكر في عرضه بلد المنشأ والشركة المصنعة لسائل السولفيت.
٤. يجب ان يكون سائل السولفيت مصنوع حديثاً ولديه تاريخ صلاحية على الأقل سنة كاملة من تاريخ تسليمها في دائرة الغلافات بقسم الإنتاج .
٥. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج دائرة الغلافات بمحضر استلام اولي.
٦. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الاولى.

ملاحظة : يراعى عند التقييم الفني جودة التنظيف ومدى تأثير السائل على الآلة وسرعة الجفاف والرواسب.

النماذج المطلوب للاختبار : / ٢٥ / ليتر

تعتمد هذه المواصفات لمناقصة رقم : <٤/٤>

المدير العام
المؤسسة العامة للتبغ
الدكتور المهندس عبد اللطيف إبراهيم شريف